

Kingmax - B35 & B45 Diamond HV Brushless servos

News

Inviato da : GIGI

Pubblicato il : 5/5/2020 19:40:00

Kingmax - B35 & B45 Diamond HV Brushless servos.

Kingmax ha aggiunto due nuovi servocomandi alla propria gamma Diamond Series: il B35 ed il B45. Entrambi i servocomandi, impermeabili, sono realizzati con corpo in alluminio anodizzato verde per offrire grande resistenza e durata con la parte centrale fresata per dissipare meglio il calore e per ridurre il peso totale.

Motore brushless e potenziometro di alta qualità, ingranaggi in acciaio pieno, due cuscinetti a sfere e albero di uscita 25 T rendono questi servocomandi ottimi nelle applicazioni più esigenti e gravose come ad esempio sugli automodelli 1:8 buggy, truggy, monster truck, scrawler.

Caratteristiche tecniche cliccando su **Leggi tutto...**

Fonte: www.kingmaxhobby.com

B35 specifications:

- * Operating Speed(6.0V): 0.12sec/60 degrees
- * Operating Speed(7.4V): 0.09sec/60 degrees
- * Operating Speed(8.4V): 0.08sec/60 degrees
- * Stall Torque(6.0V): 27.0kg.cm(375.03oz/in)
- * Stall Torque(7.4V): 35.0kg.cm(486.15oz/in)
- * Stall Torque(8.4V): 40.0kg.cm(555.60oz/in)
- * Dimensions: 40X20X39.2mm/1.56X0.78X1.52in
- * Weight: 83.7g(2.95oz)
- * Connector Wire Length: JR270mm(10.53in)

B45 specifications:

- * Operating Speed(6.0V): 0.19sec/60 degrees
- * Operating Speed(7.4V): 0.14sec/60 degrees
- * Operating Speed(8.4V): 0.13sec/60 degrees

- * Stall Torque(6.0V): 36.0kg.cm(375.03oz/in)
- * Stall Torque(7.4V): 45.0kg.cm(486.15oz/in)
- * Stall Torque(8.4V): 50.0kg.cm(555.60oz/in)
- * Dimensions: 40X20X39.2mm /1.56X0.78X1.52in
- * Weight: 83.9g(2.95oz)
- * Connector Wire Length: JR270mm(10.53in)

Fonte: www.kingmaxhobby.com